Kopplingsledning H05V-K, H07V-K (RK)

Produktinformation

Ledare
Blank koppar, mångtrådig enligt IEC60228 klass 5

Isolering
PVC 70°C, klass TI 1

Standard
HD 21.3

Brandspridningsklass
F2, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

Märkspänning
300/500V (0,5-1,0mm²)
450/750V (1,5-400mm²)

Förpackningsformer
Ring
Bobin
Trätrumma
Box (spole i kartong)

Användningsområde
Kopplingsledning avsedd för skyddad och fast förläggning i apparater t.ex. kontrolltavlor, centraler och belysningsarmaturer.

Area (mm²) Färg	Förpackningstyp och längd R = Ring B = Bobin T = Trumma X = Box	E-nummer	Isolering Tjocklek	Ytterdiameter Nominell	Vikt
H05V-K	**(m)**		**(mm)**	**(mm)**	**(kg/100)**
0,5 orange	R100	03 088 02	0,6	2,1	1
0,5 vit	R100	03 088 12	0,6	2,1	1
0,5 svart	R100	03 088 22	0,6	2,1	1
0,5 röd	R100	03 088 32	0,6	2,1	1
0,5 grå	R100	03 088 42	0,6	2,1	1
0,5 grön	R100	03 088 52	0,6	2,1	1
0,5 gul	R100	03 088 62	0,6	2,1	1
0,5 blå	R100	03 088 72	0,6	2,1	1
0,5 brun	R100	03 088 82	0,6	2,1	1
0,5 grön/gul	R100	03 088 92	0,6	2,1	1
0,5 violett	R100	03 089 52	0,6	2,1	1
0,75 orange	R100	03 090 02	0,6	2,3	1,3
0,75 orange	B100	03 090 03	0,6	2,3	1,3
0,75 vit	R100	03 090 12	0,6	2,3	1,3
0,75 vit	B100	03 090 13	0,6	2,3	1,3
0,75 svart	R100	03 090 22	0,6	2,3	1,3
0,75 svart	B100	03 090 23	0,6	2,3	1,3
0,75 röd	R100	03 090 32	0,6	2,3	1,3
0,75 röd	B100	03 090 33	0,6	2,3	1,3
0,75 grå	R100	03 090 42	0,6	2,3	1,3
0,75 grå	B100	03 090 43	0,6	2,3	1,3
0,75 grön	R100	03 090 52	0,6	2,3	1,3
0,75 gul	R100	03 090 62	0,6	2,3	1,3
0,75 blå	R100	03 090 72	0,6	2,3	1,3
0,75 blå	B100	03 090 73	0,6	2,3	1,3
0,75 brun	R100	03 090 82	0,6	2,3	1,3
0,75 brun	B100	03 090 83	0,6	2,3	1,3
0,75 grön/gul	R100	03 090 92	0,6	2,3	1,3
0,75 grön/gul	B100	03 090 93	0,6	2,3	1,3
0,75 transp	R100	03 091 02	0,6	2,3	1,3
0,75 violett	R100	03 091 52	0,6	2,3	1,3
0,75 mörkblå	R100	03 091 62	0,6	2,3	1,3
1 orange	R100	03 092 02	0,6	2,5	1,7
1 vit	R100	03 092 12	0,6	2,5	1,7
1 svart	R100	03 092 22	0,6	2,5	1,7
1 röd	R100	03 092 32	0,6	2,5	1,7
1 grå	R100	03 092 42	0,6	2,5	1,7
1 grön	R100	03 092 52	0,6	2,5	1,7
1 gul	R100	03 092 62	0,6	2,5	1,7
1 blå	R100	03 092 72	0,6	2,5	1,7
1 brun	R100	03 092 82	0,6	2,5	1,7
1 grön/gul	R100	03 092 92	0,6	2,5	1,7
1 violett	R100	03 093 52	0,6	2,5	1,7
1 mörkblå	R100	03 093 62	0,6	2,5	1,7

© Ericsson AB 2011
Phone: +46 10 719 00 00

Area (mm²) Färg	Förpackningstyp och längd R = Ring T = Trumma X = Box	E-nummer	Isolering Tjocklek	Ytterdiameter Nominell	Vikt
H07V-K	**(m)**		**(mm)**	**(mm)**	**(kg/100)**
1,5 orange	R100	03 094 02	0,7	3,0	2
1,5 vit	R100	03 094 12	0,7	3,0	2
1,5 svart	R100	03 094 22	0,7	3,0	2
1,5 röd	R100	03 094 32	0,7	3,0	2
1,5 grå	R100	03 094 42	0,7	3,0	2
1,5 blå	R100	03 094 72	0,7	3,0	2
1,5 brun	R100	03 094 82	0,7	3,0	2
1,5 grön/gul	R100	03 094 92	0,7	3,0	2
1,5 violett	R100	03 095 52	0,7	3,0	2
1,5 mörkblå	R100	03 095 62	0,7	3,0	2
2,5 orange	R100	03 096 02	0,8	3,7	3
2,5 vit	R100	03 096 12	0,8	3,7	3
2,5 svart	R100	03 096 22	0,8	3,7	3
2,5 röd	R100	03 096 32	0,8	3,7	3
2,5 grå	R100	03 096 42	0,8	3,7	3
2,5 blå	R100	03 096 72	0,8	3,7	3
2,5 brun	R100	03 096 82	0,8	3,7	3
2,5 grön/gul	R100	03 096 92	0,8	3,7	3
2,5 mörkblå	R100	03 097 62	0,8	3,7	3
4 vit	R100	03 098 12	0,8	4,4	4,5
4 vit	X250	03 098 17	0,8	4,4	4,5
4 svart	R100	03 098 22	0,8	4,4	4,5
4 svart	X250	03 098 27	0,8	4,4	4,5
4 röd	R100	03 098 32	0,8	4,4	4,5
4 grå	R100	03 098 42	0,8	4,4	4,5
4 grå	X250	03 098 47	0,8	4,4	4,5
4 blå	R100	03 098 72	0,8	4,4	4,5
4 blå	X250	03 098 77	0,8	4,4	4,5
4 brun	R100	03 098 82	0,8	4,4	4,5
4 brun	X250	03 098 87	0,8	4,4	4,5
4 grön/gul	R100	03 098 92	0,8	4,4	4,5
4 grön/gul	X250	03 098 97	0,8	4,4	4,5
6 vit	R100	03 100 12	0,8	4,9	6,3
6 vit	X150	03 100 17	0,8	4,9	6,3
6 svart	R100	03 100 22	0,8	4,9	6,3
6 svart	T500	03 100 25	0,8	4,9	6,3
6 svart	X150	03 100 27	0,8	4,9	6,3
6 röd	R100	03 100 32	0,8	4,9	6,3
6 grå	R100	03 100 42	0,8	4,9	6,3
6 grå	X150	03 100 47	0,8	4,9	6,3
6 blå	R100	03 100 72	0,8	4,9	6,3
6 blå	T500	03 100 75	0,8	4,9	6,3
6 blå	X150	03 100 77	0,8	4,9	6,3
6 brun	R100	03 100 82	0,8	4,9	6,3
6 brun	X150	03 100 87	0,8	4,9	6,3
6 grön/gul	R100	03 100 92	0,8	4,9	6,3
6 grön/gul	T500	03 100 95	0,8	4,9	6,3
6 grön/gul	X150	03 100 97	0,8	4,9	6,3

© Ericsson AB 2011

Area (mm²) Färg	Förpackningstyp och längd R = Ring T = Trumma X = Box	E-nummer	Isolering Tjocklek	Ytterdiameter Nominell	Vikt
H07V-K	**(m)**		**(mm)**	**(mm)**	**(kg/100)**
10 vit	R100	03 102 12	1,0	6,0	10,9
10 svart	R100	03 102 22	1,0	6,0	10,9
10 svart	T500	03 102 25	1,0	6,0	10,9
10 svart	R25	03 102 27	1,0	6,0	10,9
10 röd	R100	03 102 32	1,0	6,0	10,9
10 röd	R25	03 102 37	1,0	6,0	10,9
10 grå	R100	03 102 42	1,0	6,0	10,9
10 blå	R100	03 102 72	1,0	6,0	10,9
10 blå	R25	03 102 77	1,0	6,0	10,9
10 brun	R100	03 102 82	1,0	6,0	10,9
10 grön/gul	R100	03 102 92	1,0	6,0	10,9
10 grön/gul	R25	03 102 97	1,0	6,0	10,9
10 svart	X100	03 103 27	1,0	6,0	10,9
10 grå	X100	03 103 47	1,0	6,0	10,9
10 blå	X100	03 103 77	1,0	6,0	10,9
10 brun	X100	03 103 87	1,0	6,0	10,9
10 gul/grön	X100	03 103 97	1,0	6,0	10,9
16 vit	R100	03 104 12	1,0	7,1	16,3
16 svart	R100	03 104 22	1,0	7,1	16,3
16 svart	T500	03 104 25	1,0	7,1	16,3
16 svart	R25	03 104 27	1,0	7,1	16,3
16 röd	R100	03 104 32	1,0	7,1	16,3
16 röd	R25	03 104 37	1,0	7,1	16,3
16 blå	R100	03 104 72	1,0	7,1	16,3
16 blå	R25	03 104 77	1,0	7,1	16,3
16 brun	R100	03 104 82	1,0	7,1	16,3
16 grön/gul	R100	03 104 92	1,0	7,1	16,3
16 grön/gul	T500	03 104 95	1,0	7,1	16,3
16 grön/gul	R25	03 104 97	1,0	7,1	16,3
16 svart	X75	03 105 27	1,0	7,1	16,3
16 grå	X75	03 105 47	1,0	7,1	16,3
16 blå	X75	03 105 77	1,0	7,1	16,3
16 brun	X75	03 105 87	1,0	7,1	16,3
16 gul/gön	X75	03 105 97	1,0	7,1	16,3

© Ericsson AB 2011

Area (mm²) Färg	Förpackningstyp och längd R = Ring T = Trumma X = Box	E-nummer	Isolering Tjocklek	Ytterdiameter Nominell	Vikt
H07V-K	**(m)**		**(mm)**	**(mm)**	**(kg/100)**
25 svart	R50	03 242 21	1,2	8,7	25,5
25 svart	T500	03 242 25	1,2	8,7	25,5
25 svart	R25	03 242 27	1,2	8,7	25,5
25 röd	T500	03 242 35	1,2	8,7	25,5
25 röd	R25	03 242 37	1,2	8,7	25,5
25 grå	T500	03 242 45	1,2	8,7	25,5
25 blå	T500	03 242 75	1,2	8,7	25,5
25 blå	R25	03 242 77	1,2	8,7	25,5
25 brun	T500	03 242 85	1,2	8,7	25,5
25 grön/gul	T500	03 242 95	1,2	8,7	25,5
25 grön/gul	R25	03 242 97	1,2	8,7	25,5
35 svart	R50	03 243 21	1,2	9,4	34,1
35 svart	T500	03 243 25	1,2	9,4	34,1
35 svart	R25	03 243 27	1,2	9,4	34,1
35 röd	T500	03 243 35	1,2	9,4	34,1
35 röd	R25	03 243 37	1,2	9,4	34,1
35 grå	T500	03 243 45	1,2	9,4	34,1
35 blå	T500	03 243 75	1,2	9,4	34,1
35 blå	R25	03 243 77	1,2	9,4	34,1
35 grön/gul	T500	03 243 95	1,2	9,4	34,1
35 grön/gul	R25	03 243 97	1,2	9,4	34,1
50 svart	R50	03 244 21	1,4	11,8	48,7
50 svart	T500	03 244 25	1,4	11,8	48,7
50 svart	R25	03 244 27	1,4	11,8	48,7
50 röd	T500	03 244 35	1,4	11,8	48,7
50 röd	R25	03 244 37	1,4	11,8	48,7
50 grå	T500	03 244 45	1,4	11,8	48,7
50 blå	T500	03 244 75	1,4	11,8	48,7
50 grön/gul	T500	03 244 95	1,4	11,8	48,7
50 grön/gul	R25	03 244 97	1,4	11,8	48,7
70 svart	T500	03 245 25	1,4	13,6	67,7
70 svart	R25	03 245 27	1,4	13,6	67,7
70 röd	T500	03 245 35	1,4	13,6	67,7
70 röd	R25	03 245 37	1,4	13,6	67,7
70 blå	T500	03 245 75	1,4	13,6	67,7
70 grön/gul	T500	03 245 95	1,4	13,6	67,7
95 svart	T500	03 246 25	1,6	16,1	90,6
120 svart	T500	03 247 25	1,6	17,2	113,6
150 svart	T500	03 248 25	1,8	19,4	141,1
185 svart	T500	03 249 25	2,0	22,1	172,5
240 svart	T500	03 250 25	2,2	24,0	225,9

© Ericsson AB 2011
Phone: +46 10 719 00 00