EKKR 300/500V

Produktinformation



Ledare
Entrådig, glödgad koppar enligt IEC 60228, klass 1.

Isolering
PVC, blyfri, siffermärkt

Mantel
PVC, blyfri, grå.
Metermärkt
Mantelmärkning, exempel:
"ERICSSON AC3 EKKR 300/500 V Ⓢ"

Godkännande
Ⓢ och CE

Konstruktionsstandard
SS 424 03 21, HD 627 Part 4 C1

Brandklass
SS 424 14 75 (F4C), IEC 60332-3-24 cat.C

Drifttemperatur
Max 70 ºC vid kontinuerlig drift.

Elektriska data

Resistans, mätt i slinga, (max)	24,2 ohm/km
Parkapacitans vid 1 kHz	90 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz.	670 µH/km
Isolationsresistans.	500 Mohm/km

Användning
Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina.
För kontroll, manöver och signaländamål.

Tekniska data

EKKR 300/500V

Ledarantal x Area (mm²)	Diameter, nom. (mm) Ledare	Isolering	Mantel	Vikt/100m (kg)	Resistans (ohmΩ/km)
7 x 1,5	1,4	2,7	11	20	12,1
10 x 1,5	1,4	2,7	13	28	12,1
14 x 1,5	1,4	2,7	15	36	12,1
19 x 1,5	1,4	2,7	17	47	12,1
37 x 1,5	1,4	2,7	23	89	12,1

Beställningsinformation

EKKR 300/500V (TEK340)

Ledarantal x Area (mm²)	E-nummer	Leverans längd (m)	Trumma	Total vikt (kg)
7 x 1,5	E 01 104 00	0-450	-	-
	E 01 104 05	500	K6	112
	E 01 104 06	1000	K8	224
10 x 1,5	E 01 104 20	0-450	-	-
	E 01 104 25	500	K7	158
	E 01 104 26	1000	K10	321
14 x 1,5	E 01 104 40	0-450	-	-
	E 01 104 45	500	K8	205
	E 01 104 46	1000	K10	406
19 x 1,5	E 01 104 60	0-450	-	-
	E 01 104 65	500	K8	261
	E 01 104 66	1000	K12	562
37 x 1,5	E 01 105 20	0-450	-	-
	E 01 105 25	500	K11	536
	E 01 105 26	1000	K12	981

Vi reserverar oss för förändringar tillföljd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

© Ericsson AB 2010
Tel: +46 10 719 00 00