RK 90 (H05V2-K, H07V2-K)

Produktinformation

Ledare
Blank koppar, mångtrådig

Isolering
PVC 90°C, klass TI 3

Standard
HD21.7

Brandspridningsklass
EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)

Märkspänning
H05V2-K 300/500 V (0,5-1,0mm²)
H07V2-K 450/750 V (≥ 1,5 mm²)

Användningsområde
Skyddad fast förläggning i apparater med driftstemperatur upp till 90°C.

Beställningsinformation och tekniska data

Area (mm²) Färg	Trådantal x diameter (mm)	Isolertjocklek (mm)	Ytterdiameter (mm)	Vikt (kg/100m)	Standardlängd (m)
H05V2-K					
0,5 orange	14x0,21	0,6	2,2	1	B500
0,5 vit	14x0,21	0,6	2,2	1	B500
0,5 svart	14x0,21	0,6	2,2	1	B500, K2200
0,5 röd	14x0,21	0,6	2,2	1	B500, K2200
0,5 grå	14x0,21	0,6	2,2	1	B500, K2200
0,5 grön	14x0,21	0,6	2,2	1	B500
0,5 blå	14x0,21	0,6	2,2	1	B500, K2200
0,5 brun	14x0,21	0,6	2,2	1	B500, K2200
0,75 orange	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 vit	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 svart	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 röd	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 grå	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 grön	21x0,21	0,6	2,3	1,3	K1700
0,75 gul	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 blå	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 brun	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 grön/gul	21x0,21	0,6	2,3	1,3	B500, K1700
0,75 mörkblå	21x0,21	0,6	2,3	1,3	K1700
1 orange	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400
1 vit	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400
1 svart	29x0,21	0,6	2,6	1,7	B300, K1400
1 röd	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400
1 grå	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400
1 grön	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400
1 gul	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400
1 blå	29x0,21	0,6	2,6	1,7	B300, K1400
1 brun	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400
1 grön/gul	29x0,21	0,6	2,6	1,7	K1400

Angivna värden är nominella

© Ericsson AB 2010
Tel: +46 10 719 00 00

Beställningsinformation och tekniska data

Area mm² Färg	Trådantal x diameter (mm)	Isolertjocklek (mm)	Ytterdiameter (mm)	Vikt (kg/100m)	Standardlängd (m)
H07V2-K					
1,5 vit	26x0,26	0,7	3,0	2	B300, K1000
1,5 svart	26x0,26	0,7	3,0	2	B300, K1000
1,5 röd	26x0,26	0,7	3,0	2	B300, K1000
1,5 grå	26x0,26	0,7	3,0	2	K1000
1,5 grön	26x0,26	0,7	3,0	2	K1000
1,5 gul	26x0,26	0,7	3,0	2	B300
1,5 blå	26x0,26	0,7	3,0	2	B300, K1000
1,5 brun	26x0,26	0,7	3,0	2	B300, K1000
1,5 grön/gul	26x0,26	0,7	3,0	2	B300, K1000
1,5 violett	26x0,26	0,7	3,0	2	K1000
1,5 mörkblå	26x0,26	0,7	3,0	2	K1000
2,5 vit	43x0,26	0,8	3,7	3	K700
2,5 svart	43x0,26	0,8	3,7	3	B200, K700
2,5 röd	43x0,26	0,8	3,7	3	B200, K700
2,5 blå	43x0,26	0,8	3,7	3	B200, K700
2,5 brun	43x0,26	0,8	3,7	3	K700
2,5 grön/gul	43x0,26	0,8	3,7	3	B200, K700

Angivna värden är nominella

© Ericsson AB 2010
Tel: +46 10 719 00 00